



Fondo consolidante, riempitivo e coprente per esterni, caratterizzato da proprietà di adesione e consolidanti

Primer consolidante a base di resine silossaniche, riempitivo e coprente per esterni ed interni. Ideale per l'applicazione di idropitture murali e rivestimenti in pasta su intonaci di fondo, rasature o sistemi a secco. Disponibile nelle tinte della cartella colori PremierChromie. Classificazione secondo UNI 8681 B2.C.O.A.2.IA. Caratterizzato da una carica di inerte impalpabile che consente al prodotto di edempiere a funzioni mascheranti ed uniformanti del supporto premettendo di realizzare più agevolmente le successive finiture.

PREPARAZIONE DEL FONDO

Il prodotto può essere utilizzato sia su intonaci esistenti che su intonaci di nuova realizzazione ben stagionati. I supporti possono quindi essere costituiti da: intonaci cementizi, intonaci a base calce, fibrocemento, calcestruzzo sia grezzo che a faccia vista. In ogni caso la superficie da trattare deve essere asciutta e priva di parti non aderenti, come ad esempio film disarmanti o vernici, ed efflorescenze saline. Se la superficie è alcalina deve essere neutralizzata con prodotti specifici, muffe e alghe eventualmente presenti devono essere eliminate preventivamente.

Nel caso di rifacimento della finitura di pareti esistenti asportare prima eventuali pitture vecchie o intonaci non ancorati e pulire accuratamente dalla polvere e dallo sporco mediante spazzolatura manuale e/o lavaggio con idropulitrice a seconda della natura dello sporco depositatosi sulle superfici da trattare.

APPLICAZIONE

CHROMOFILL PRIMER LS va applicato ad una mano a pennello o a rullo rispettando le seguenti modalità. Diluizione con acqua al 40% e dopo avere applicato il prodotto attendere 6/8 ore prima di procedere con i prodotti di finitura.

AVVERTENZE

Prodotto destinato ad uso professionale, non richiede etichettatura di pericolosità ai sensi delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e successive modifiche e adeguamenti. Non mescolare mai **CHROMOFILL PRIMER LS** con altri materiali: diluire solo con acqua. Verificare prima dell'uso l'integrità della confezione e non utilizzare il prodotto con presenza di grumi. Il cliente è tenuto a verificare che il prodotto sia idoneo per l'impiego previsto e ad accertarsi che il presente documento tecnico sia valido e non superato da successivi aggiornamenti. I documenti tecnici aggiornati sono reperibili dal sito www.premierpremiscelati.it.



Classificazione UNI 8681: pittura per strato di fondo in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, stirenaacrilica.

VANTAGGI

Elevata resa.
Elevato potere coprente e uniformante.
Traspirabilità.
Idoneo per sistemi di rivestimento a cappotto.

IMPIEGHI

Interventi di preparazione del supporto sia all'interno che all'esterno per la successiva applicazione di:

- Rivestimenti in pasta esenti da solvente ad eccezione dei prodotti base silicati.
- Pitture esenti da solvente ad eccezione dei prodotti base silicati.

CONSERVAZIONE

12 mesi con temperatura minima di 5°C e massima di 30°C.

Tutte le info su www.premierpremiscelati.it



Fondo consolidante, riempitivo e coprente per esterni,
caratterizzato da proprietà di adesione e consolidanti

DATI CARATTERISTICI

Aspetto	Fluidi bianco o colorato in tinta secondo cartella colori
Stato fisico	Liquido
Aspetto finale	Opaco ruvido
Massa volumica	1630 +/- 50g/l
Residuo secco in peso	68%
Viscosità	26.000 cps a 25°C +/- 3.000
Temperatura di applicazione, °C	+5 a +40 °C
Umidità Relativa ambiente	Max 80%
Diluizione	40% con acqua
Resa media	10 mq/l per mano
Essiccazione a 25°C e 65% U.R.	2-3 ore
Confezione	Secchio da 14 l in plastica