

INTONACI DI FONDO



Molto più di un semplice strato di sacrificio

- » Rinzaffi ed aggrappanti per ogni fondo di applicazione
- » Intonaci base calce/cemento per ogni pratica soluzione
- » Intonaci di fondo per bioedilizia con calce idrata e NHL
- » Intonaci tecnici alleggeriti
- » Intonaci base cemento per zoccolature e rinforzi strutturali
- » Intonaci base gesso con la praticità di un legante antico
- » Termointonaco base calce/cemento

Studiati per differenti situazioni applicative in base all'ambiente da realizzare e dal fondo da proteggere in abbinamento ai materiali e ai cicli di realizzazione.

Campi di applicazione

La scelta del corretto intonaco e del relativo ciclo di finitura consentono di realizzare non solo ambienti gradevoli dal punto di vista estetico ma anche di godere il comfort di una soluzione solida, sicura, sana e confortevole.

PREMIER Prodotto	Blocco laterizio $\lambda > 0,15 \text{ W/mK}$		Blocco termico laterizio $\lambda < 0,15 \text{ W/mK}$		Calcestruzzo		Muratura in pietra naturale/mista		Blocchi legno/cemento		Blocchi in calcestruzzo cellulare	
	Int.	Est.	Int.	Est.	Int.	Est.	Int.	Est.	Int.	Est.	Int.	Est.
AR33	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Mineral Grip	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Primer 48	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
YA90	■	■*	■*	■*	■**	■**	■*	■*	■	■	■	■
YA100	■	■*	■*	■*	■**	■**	■*	■*	■	■	■	■
FR100	■	■*	■*	■*	■**	■**	■*	■*	■*	■*	■*	■*
BW101	■	■*	■*	■*	■**	■**	■*	■*	■	■	■	■
BW35	■	■*	■	■*	■**	■**	■*	■*	■	■	■	■
YA800	■	■*	■*	■*	■**	■**	■*	■*	■	■	■	■
YRF120	■	■*	■*	■*	■**	■**	■*	■*	■	■	■	■
YR222 fibro	■	■	■	■*	■	■**	■	■*	■	■*	■	■*
YA200 fibro	■*	■*	■*	■*	■*	■*	■	■	■	■	■	■
YA1000 fibro	■*	■*	■*	■*	■*	■*	■	■	■	■	■	■
YA2000 fibro	■*	■*	■*	■*	■*	■*	■	■	■	■	■	■
YG3	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Gesso Minerale	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
YT350	■*	■*	■*	■*	■*	■*	■*	■*	■*	■*	■*	■*

- prodotto idoneo
- * prodotto + rinzaffi
- ** prodotto + promotore di adesione
- prodotto possibile/alternativo ma non ideale
- prodotto non idoneo