

# VOCE di CAPITOLATO

---



## WL501

*Malta adesiva e rasante per blocchi in calcestruzzo aerato Classe M5 colore bianco naturale*

Esecuzione di muratura con blocchi in calcestruzzo aerato con malta adesiva e rasante bianco premiscelato in polvere, tipo **PREMIER WL501** di Unicalce Spa, composta da calce idrata, cemento bianco, sabbia selezionata in curva granulometrica da 0 a 1,0 mm ed additivi, avente una conducibilità termica  $\lambda = 0,41 \text{ W/mK}$ . Come malta, applicare il prodotto in strato sottile con cazzuola od apposita slitta per uno spessore minimo di 4 mm su tutta la superficie della base del blocco. Come rasante, applicare il prodotto sul supporto murario, eseguendo almeno due passaggi incrociati tra loro per uno spessore non inferiore a 3,0 mm. Resistenza alla compressione  $\geq 5,0 \text{ N/mm}^2$  a 28 gg. classificata M5 sec. EN 998-2. Marchio CE. Massa volumica del prodotto indurito pari a  $1350 \text{ kg/m}^3$ . Contenuto di cloruri  $< 0,1\%$ . Reazione al fuoco: Classe A1.

#### Direzione commerciale

Loc. San Pellegrino - strada Amerina, 1

05036 - Narni (TR) - [Italy](http://www.italy.com)

[www.premierpremiscelati.it](http://www.premierpremiscelati.it)

T. [+39] 0744 756060

F. [+39] 0744 756061

@ [premier@unicalce.it](mailto:premier@unicalce.it)