

VOCE di CAPITOLATO



MX900 FAST

Livellina autolivellante a base di cementizia ad asciugatura rapida

Esecuzione di livellatura autolivellante con massetto premiscelato, tipo **PREMIER MX900FAST** di Unicalce Spa, a base cementizia, aggregati calcarei selezionati ed additivi atti a migliorarne le prestazioni. Prodotto idoneo per la formazione di lisciature con spessori compresi tra 1 e 10 mm per eliminare differenze di spessore su sottofondi nuovi o preesistenti, al fine di renderli idonei a ricevere strati finali di finitura quali: ceramiche di ogni tipo e formato, materiali lapidei (purché asciutti, esenti da effluorescenze e stabili all'umidità), parquet, moquette, plastica, linoleum o gomma, in ambienti interni ed esterni di abitazioni e locali commerciali. Applicare il prodotto a consistenza fluido-liquida da verificare in cantiere con prova di spandimento con troncocono. Il prodotto sarà impastato mediante specifico macchinario per getto fluido-liquido oppure con mescolatore a basso numero di giri, distribuito sul piano di intervento, livellato sino al piano finito mediante spatola in acciaio o racla in gomma ed epurato da bolle d'aria con rullo frangibolle. Il prodotto sarà conforme alla norma EN 13813: classe CT-C30-F7. Resistenza a compressione a 1 gg: 16 N/mm², Resistenza a compressione a 7 gg: 23 N/mm², Resistenza a compressione a 28 gg. = 30 N/mm². Massa volumica del prodotto indurito: 1800 kg/m³.

Direzione commerciale

Loc. San Pellegrino - strada Amerina, 1

05036 - Narni (TR) - Italy

www.premierpremiscelati.it

T. [+39] 0744 756060

F. [+39] 0744 756061

@ premier@unicalce.it